

## L-KOBLING / VRIDBAR

Serie 50000

50116 3-M5

Innstikkskobling 90° vridbar 3 mm-slange M5 rød

- M5 til G1/2" gjenge
- Ø3 til 14mm slange
- Pakninger i Nitril
- Opp til 20 bar
- -20 til +80°C




### PRODUKTBESKRIVELSE

### TEKNISKE DATA

#### GENERELL DATA

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Body shape                | L                 |
| Slangediameter utv.       | 3 mm              |
| Tilkobling                | M5                |
| Gjengetype                | Metrisk           |
| Materiale kropp           | Forniklet messing |
| Materiale frikoblingsring | Acetalplast rød   |
| Temperaturområde fra      | -20 °C            |
| Temperaturområde til      | 80 °C             |
| Trykkområde min.          | -0,99 bar         |
| Trykkområde maks.         | 20 bar            |
| Forpakningsstørrelse      | 10 pc             |



| Red              | Black             | A        | B   | L1   | L2   | CH1 | CH2 | D    |
|------------------|-------------------|----------|-----|------|------|-----|-----|------|
| 50116 3-M5       | 50116N 3-M5       | M5       | 3,6 | 16,5 | 16,2 | 9   | 8   | 10,0 |
| 50116 4-M5       | 50116N 4-M5       | M5       | 3,6 | 18,0 | 16,1 | 9   | 8   | 10,0 |
| 50116 4-1/8      | 50116N 4-1/8      | 1/8      | 5,4 | 18,0 | 16,4 | 9   | 13  | 10,0 |
| 50116 4-1/4      | 50116N 4-1/4      | 1/4      | 7,1 | 18,0 | 18,1 | 9   | 16  | 10,0 |
| 50116 6-M5       | 50116N 6-M5       | M5       | 3,6 | 21,0 | 18,3 | 11  | 11  | 12,5 |
| 50116 6-1/8      | 50116N 6-1/8      | 1/8      | 5,4 | 21,0 | 18,1 | 11  | 13  | 12,5 |
| 50116 6-1/4      | 50116N 6-1/4      | 1/4      | 7,1 | 21,0 | 19,8 | 11  | 16  | 12,5 |
| 50116 6-M12X1    | 50116N 6-M12X1    | M12x1    | 7,3 | 20,0 | 19,6 | 11  | 16  | 12,5 |
| 50116 6-M12X1 25 | 50116N 6-M12X1 25 | M12x1 25 | 7,3 | 20,0 | 20,7 | 11  | 16  | 12,5 |
| 50116 6-M12X1 5  | 50116N 6-M12X1 5  | M12x1 5  | 7,3 | 20,0 | 20,7 | 11  | 16  | 12,5 |
| 50116 8-1/8      | 50116N 8-1/8      | 1/8      | 5,4 | 22,5 | 20,1 | 12  | 13  | 14,5 |
| 50116 8-1/4      | 50116N 8-1/4      | 1/4      | 7,1 | 22,5 | 20,3 | 12  | 16  | 14,5 |
| 50116 8-3/8      | 50116N 8-3/8      | 3/8      | 8,1 | 22,5 | 22,3 | 12  | 20  | 14,5 |
| 50116 8-1/2      | 50116N 8-1/2      | 1/2      | 9,8 | 22,5 | 23,8 | 12  | 25  | 14,5 |
| 50116 8-M12X1 5  | 50116N 8-M12X1 5  | M12x1 5  | 7,3 | 22,5 | 21,2 | 12  | 16  | 14,5 |
| 50116 10-1/4     | 50116N 10-1/4     | 1/4      | 7,1 | 26,5 | 24,3 | 14  | 16  | 17,5 |
| 50116 10-3/8     | 50116N 10-3/8     | 3/8      | 8,1 | 26,5 | 23,8 | 14  | 20  | 17,5 |
| 50116 10-1/2     | 50116N 10-1/2     | 1/2      | 9,8 | 26,5 | 25,3 | 14  | 25  | 17,5 |
| 50116 12-3/8     | 50116N 12-3/8     | 3/8      | 8,1 | 31,3 | 25,8 | 16  | 20  | 21,5 |
| 50116 12-1/2     | 50116N 12-1/2     | 1/2      | 9,8 | 31,3 | 27,3 | 16  | 25  | 21,5 |
| 50116 14-3/8     | 50116N 14-3/8     | 3/8      | 8,1 | 31,3 | 26,3 | 16  | 20  | 21,5 |
| 50116 14-1/2     | 50116N 14-1/2     | 1/2      | 9,8 | 31,3 | 27,8 | 16  | 25  | 21,5 |