



SERIE 202

Proporsjonal ventil

SCG202A201VS3

Proporsjonalventil for flowregulering 2/2 NC 1/8" Ø1,2
24V DC

- G1/8"
- NC-funksjon
- 0-8 bar
- Messing eller SS303



PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

TRYKK/TILKOBLING

Funksjon 1	2/2
Funksjon 2	Normalt stengt
Trykk maks.	35 bar
Tilkobling	1/8" BSP
Gjennomløp	1,2 mm
Temperaturområde fra	0 °C
Temperaturområde til	40 °C
Vekt	0,2 kg
Viskositet maks.	50 cSt

DIFF.TRYKK / FLOW

Differansetrykk luft maks.	8 bar
Differansetrykk min.	0 bar
Differansetrykk olje maks.	5 bar
Differansetrykk vann maks.	5 bar

Effektforbruk	6,3 W
Flow maks.	0,7 l/min
Flowfaktor/Flowkoeffisient	0,05

GENERELL INFO

Materiale ventilhus	Messing
Mediateperatur fra	0 °C
Mediateperatur til	50 °C
Medie	Luft, gass, vann og olje
IP-klasse	IP65
Spennning DC	24 V
Materiale fjær	Rustfritt stål
Materiale stempel	Rustfritt stål
Materiale stempelrør	Rustfritt stål
Materiale spole	Epoxy
Materiale sete	Messing
Materiale glidering	PTFE
Materiale setestetning	FPM
Hysterese	<5%
Repeternøyaktighet	<1 %
Differansetrykk vakuum maks.	1 bar
Følsomhet	<1%

