

SGE-25C

Nivåtransmitter / frontmembran

SGE25C0005.000

0..5mH2O 4-20mA 10m cable PUR

- Opp til 20 mH2O
- 4-20mA / 0-10V
- Ø25 mm
- Også i ATEX



PRODUKTBESKRIVELSE

Aplisens nivåtransmitter SGE-25C er en nedsenkbar transmitter for måling av nivå med analogt utsignal. Nivåtransmitteren er godt egnet for medie med partikler, foreks: ferskvann,- / avløpsvann / oljer.

NB! Til sjø-/saltvann anbefales SGE-25 HASTELLOY, komplett hastelloy C hus og membran.

I tabellen under er det kun et utvalg av mH2O og opsjoner. Finnes ikke versjonen du er ute etter vennligst ta kontakt.

- Komplett SS316
- DNV marine sertifisert som opsjon
- Standard med PUR kabel i ønsket lengde
- Teflonbeskyttet kabel som opsjon

TEKNISKE DATA

GENERELL DATA

Trykkområde min	0 mH2O
Trykkområde maks.	5 mH2O
Kabellengde	10 m
Materiale kabel	PUR
Signaltype	4-20 mA
Materiale hus	SS316L
Materiale medieberørte deler	SS316L
Matespenning DC min.	8 V DC
Matespenning DC maks.	36 V DC
IP-klasse	IP68
Avvik maks.	1 %
Mediatemperatur fra	-25 °C
Mediatemperatur til	40 °C

Materiale

Rustfritt stål