

## SGE-25

### Nivåtransmitter

SGE250001.X00  
0..1mH2O 4-20mA 10m cable PUR Ex-ia

- Opp til 500 mH2O
- 4-20mA / 0-10V
- Ø25 mm
- Også i ATEX



### PRODUKTBESKRIVELSE

Aplisens nivåtransmitter SGE-25 er en nedsenkbar transmitter for måling av nivå med analogt utsignal.

Som standard leveres denne med membran i Hastelloy C.

NB! Til sjø-/saltvann anbefales SGE-25 HASTELLOY, komplett hastelloy C hus og membran.

Kan kalibreres til hvilket som helst nivå: 0..500 mH2O.

I tabellen under er det kun et utvalg av mH2O og opsjoner. Finnes ikke versjonen du er ute etter vennligst ta kontakt.

- Hus er i komplett SS316L
- Membran i Hastelloy C276
- DNV marine sertifisert som opsjon
- Stort utvalg i ut-signaler
- Standard med PUR kabel i ønsket lengde
- Teflonbeskyttet kabel som opsjon
- Pt100 element som opsjon

## TEKNISKE DATA

### GENERELL DATA

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Trykkområde min              | 0 mH2O              |
| Trykkområde maks.            | 1 mH2O              |
| Kabellengde                  | 10 m                |
| Materiale kabel              | PUR                 |
| Signaltype                   | 4-20 mA             |
| Godkjenninger                | Ex-ia               |
| Materiale hus                | SS316L              |
| Materiale medieberørte deler | Hastelloy C, SS316L |
| Matespenning DC min.         | 9 V DC              |
| Matespenning DC maks.        | 28 V DC             |
| IP-klasse                    | IP68                |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Avvik maks.         | 0,6 %          |
| Mediatemperatur fra | -25 °C         |
| Mediatemperatur til | 40 °C          |
| Materiale           | Rustfritt stål |