

## BANJOKOBLING INNSTIKK ENKEL

Serie 1 000

1500 6/4-M5  
Banjokobling 6/4-slange M5


- Kropp og mutter i forniklet messing
- Trykkområde opp til 20 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C



### PRODUKTBESKRIVELSE

### TEKNISKE DATA

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Body shape           | B                 |
| Forpakningsstørrelse | 10 pc             |
| Gjengetype           | Metrisk           |
| Godkjenninger        | PED, REACH, RoHS  |
| Materiale kropp      | Forniklet messing |
| Materiale mutter     | Forniklet messing |
| Materiale tetninger  | NBR               |
| Slangediameter innv. | 4 mm              |
| Slangediameter utv.  | 6 mm              |
| Temperaturområde fra | -20 °C            |
| Temperaturområde til | 80 °C             |
| Tilkobling           | M5                |



|                | A        | D  | S    | L    |
|----------------|----------|----|------|------|
| 1500 4/2 7-M5  | M5 5,1   | 9  | 12,5 | 16,5 |
| 1500 4/2 7-M6  | M6 6,1   | 9  | 12,5 | 16,5 |
| 1500 4/2 7-1/8 | 1/8 10,0 | 14 | 15   | 23,3 |
| 1500 6/4-M5    | M5 5,1   | 8  | 12,5 | 16,5 |
| 1500 6/4-M6    | M6 6,1   | 9  | 12,5 | 16,5 |
| 1500 6/4-1/8   | 1/8 10,0 | 14 | 15   | 23,3 |
| 1500 6/4-1/4   | 1/4 13,3 | 18 | 17   | 25,3 |
| 1500 6/4-3/8   | 3/8 16,7 | 21 | 20   | 26,8 |
| 1500 8/6-1/8   | 1/8 10,0 | 14 | 15   | 24,7 |
| 1500 8/6-1/4   | 1/4 13,3 | 18 | 17   | 27,8 |
| 1500 8/6-3/8   | 3/8 16,7 | 21 | 20   | 27,7 |
| 1500 8/6-1/2   | 1/2 21,0 | 26 | 24   | 31,2 |
| 1500 10/8-1/8  | 1/8 10,0 | 14 | 15   | 27,6 |
| 1500 10/8-1/4  | 1/4 13,3 | 18 | 17   | 29,5 |
| 1500 10/8-3/8  | 3/8 16,7 | 21 | 20   | 30,9 |
| 1500 10/8-1/2  | 1/2 21,0 | 26 | 24   | 34,0 |
| 1500 12/10-3/8 | 3/8 16,7 | 21 | 20   | 31,6 |
| 1500 12/10-1/2 | 1/2 21,0 | 26 | 24   | 35,0 |
| 1500 15/12 1/2 | 1/2 21,0 | 26 | 24   | 36,6 |