

## PRE-28 STANDARD

### Differansetrykk transmitter

PREG0001.004

0..1Bar 4-20mA Manifold M12 IP67 5m DNV

- Maks. range 0..25 Bar
- 0-10V eller 4-20mA
- Luft, vann, olje og gass
- Minste span 16 mbar
- Også i ATEX / IECEx



## PRODUKTBESKRIVELSE

PRE-28 i fra produsent [Aplisens](#), er en robust og allsidig differansetrykk transmitter med høy nøyaktighet. Kan benyttes for relativt trykk av luft, vann, olje og gass.

- Kan kalibreres i hvilken som helst range innenfor 0 til +25 bar ( minste span 16 mbar )

- Stort utvalg i el. tilkoblinger ( IP65, IP66, IP67, IP68 )
- Stort utvalg i prosesstilkoblinger
- DNV marine sertifisert som opsjon
- Oksygenvasket som opsjon
- ATEX / IECEx som opsjon

I tabellen under er det kun et utvalg av ranger og opsjoner. Finnes ikke versjonen du er ute etter, vennligst ta kontakt.

## TEKNISKE DATA

### GENERELL DATA

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Trykkområde min.     | 0 bar        |
| Trykkområde maks.    | 1 bar        |
| Statisk trykk        | 250 bar      |
| Signaltype           | 4-20 mA      |
| Elektrisk tilkobling | M12x1 4-polt |
| IP-klasse            | IP67         |
| Kabellengde          | 5 m          |
| Materiale kabel      | PUR          |

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| <b>Godkjenninger</b>                | DNV      |
| <b>Tilkobling</b>                   | Manifold |
| <b>Avvik maks.</b>                  | 0,25 %   |
| <b>Materiale hus</b>                | SS304    |
| <b>Materiale medieberørte deler</b> | SS316L   |
| <b>Matespenning DC min.</b>         | 8 V DC   |
| <b>Matespenning DC maks.</b>        | 36 V DC  |
| <b>Omgivelsestemperatur fra</b>     | -25 °C   |
| <b>Omgivelsestemperatur til</b>     | 80 °C    |
| <b>Mediatemperatur fra</b>          | -25 °C   |
| <b>Mediatemperatur til</b>          | 120 °C   |