

PRE-28 STANDARD

Differansetrykk transmitter

PREG0016.101

0..16Bar 0-10V 2xM20x1,5 PZ-type

- Maks. range 0..25 Bar
- 0-10V eller 4-20mA
- Luft, vann, olje og gass
- Minste span 16 mbar
- Også i ATEX / IECEx



PRODUKTBESKRIVELSE

PRE-28 i fra produsent [Aplisens](#), er en robust og allsidig differansetrykk transmitter med høy nøyaktighet. Kan benyttes for relativt trykk av luft, vann, olje og gass.

- Kan kalibreres i hvilken som helst range innenfor 0 til +25 bar (minste span 16 mbar)

- Stort utvalg i el. tilkoblinger (IP65, IP66, IP67, IP68)
- Stort utvalg i prosesstilkoblinger
- DNV marine sertifisert som opsjon
- Oksygenvasket som opsjon
- ATEX / IECEx som opsjon

I tabellen under er det kun et utvalg av ranger og opsjoner. Finnes ikke versjonen du er ute etter, vennligst ta kontakt.

TEKNISKE DATA

GENERELL DATA

Trykkområde min.	0 bar
Trykkområde maks.	16 bar
Statisk trykk	40 bar
Signaltype	0-10 V
Elektrisk tilkobling	DIN EN 175301-803-A
IP-klasse	IP65
Tilkobling	M20x1,5
Avvik maks.	0,25 %

Materiale hus	SS304
Materiale medieberørte deler	SS316L
Matespenning DC min.	13 V DC
Matespenning DC maks.	30 V DC
Omgivelsestemperatur fra	-25 °C
Omgivelsestemperatur til	80 °C
Mediatemperatur fra	-25 °C
Mediatemperatur til	120 °C