



0170 / 0171 - SERIEN

Mekanisk trykkbryter

0170457031003

Trykkbryter 0,3..1,5Bar G1/4" SPDT NBR

- Flatstift
- Galvanisert stål
- Vekselkontakt
- Fra +0,3 til +200 Bar



PRODUKTBESKRIVELSE

0170 / 0171-serien i fra produsent [Suco](#), er en kompakt bryter i forsinket stål med flatstift. Suco har et godt utvalg av trykkbrytere for luft, vann, olje og gass.

- Maks. spenning 42 V, 4 A
- IP00 (IP65 med kabelkontakt)
- NBR membran som standard, andre på forespørsel
- G1/4" som standard prosesstilkobling, andre på forespørsel

Om ønskelig kan vi kalibrere trykkbryteren til ønsket trykk (husk stigende eller fallende trykk)

TEKNISKE DATA

GENERELL DATA

Arbeidsområde min.	0,3 bar
Arbeidsområde maks.	1,5 bar
Trykk maks.	100 bar
Funksjon	Vekslende kontakt
Elektrisk tilkobling	AMP-stift 6,3x0,8 mm
IP-klasse	IP00
Godkjenninger	CSA US, RoHS II
Materiale hus	Galvanisert stål
Materiale medieberørte deler	Galvanisert stål, NBR

Materiale membran	NBR
Mediaterperatur fra	-30 °C
Mediaterperatur til	100 °C
Kontaktbelastning maks. AC	4 A
Kontaktbelastning maks. DC	0,25 A
Spenning AC/DC maks.	42 V
Spenning AC/DC min.	10 V
Omgivelsestemperatur fra	-20 °C
Omgivelsestemperatur til	80 °C
Avvik maks.	±0,2
Antall vekslinger/minutt maks.	200
Prosesstilkobling	1/4" BSP
Vekt	100 g
Funksjon	Mekanisk
Type Pressure Switch	Høy nøyaktighet

