

Y-KOBLING INNSTIKK/UTVENDIG GJENGER VRIDBAR

Serie 55 000

55320 4-1/8

Innstikkskobling Y 4 mm-slange Swift fit 1/8"




- Kropp i PA / forniklet messing
- Frikoblingsring i Svart acetalplast
- Frikopplingsring i Svart acetalplast
- Trykkområde opp til 20 bar
- Temperaturområde -20 til+80°C

PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

Body shape	Y
Forpakningsstørrelse	10 pc
Gjengetype	Swift Fit
Materiale frikoblingsring	Acetalplast svart
Materiale kropp	PA
Materiale O-ring	NBR
Slangediameter utv.	4 mm
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Tilkobling	G1/8
Trykkområde maks.	20 bar
Trykkområde min.	-0,99 bar



	A	B	C	L	CH1	CH2
55320 4-1/8	1/8	5,5	11,0	38,0	10	11
55320 4-1/4	1/4	7,0	11,0	40,5	10	14
55320 6-1/8	1/8	5,5	13,5	43,0	12	11
55320 6-1/4	1/4	7,0	13,5	45,5	12	14
55320 8-1/8	1/8	5,5	15,5	46,5	14	11
55320 8-1/4	1/4	7,0	15,5	49,0	14	14
55320 8-3/8	3/8	7,5	15,5	49,5	14	17
55320 10-1/4	1/4	7,0	19,0	56,5	17	14
55320 10-3/8	3/8	7,5	19,0	57,5	17	17
55320 10-1/2	1/2	9,0	19,0	60,0	17	21
55320 12-3/8	3/8	7,5	22,0	66,5	20	17
55320 12-1/2	1/2	9,0	22,0	68,0	20	21