

**Y-KOBLING INNSTIKK/UTVENDIG
GJENGER VRIDBAR**

Serie 55 000


55325 4-M5

Innstikkskobling Y 4 mm-slange M5

- Kropp i PA / forniklet messing
- Frikoblingsring i Svart acetalplast
- Frikopplingsring i Svart acetalplast
- Trykkområde opp til 20 bar
- Temperaturområde -20 til+80°C

**PRODUKTBESKRIVELSE****TEKNISKE DATA**

Body shape	Y
Forpakningsstørrelse	10 pc
Gjengetype	Metrisk
Materiale frikoblingsring	Acetalplast svart
Materiale kropp	PA
Materiale O-ring	NBR
Slangediameter utv.	4 mm
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Tilkobling	M5
Trykkområde maks.	20 bar
Trykkområde min.	-0,99 bar



	A	B	C	L	CH1	CH2
55325 4-M5	M5	4	11,0	36,5	10	10
55325 4-1/8	1/8	6	11,0	38,5	10	13
55325 4-1/4	1/4	8	11,0	40,5	10	16
55325 6-M5	M5	4	13,5	41,5	12	10
55325 6-1/8	1/8	6	13,5	43,5	12	13
55325 6-1/4	1/4	8	13,5	46,5	12	16
55325 8-1/8	1/8	6	15,5	47,0	14	13
55325 8-1/4	1/4	8	15,5	50,0	14	16
55325 8-3/8	3/8	9	15,5	52,0	14	20
55325 10-1/4	1/4	8	19,0	59,5	17	16
55325 10-3/8	3/8	9	19,0	59,5	17	20
55325 10-1/2	1/2	10	19,0	62,0	17	24
55325 12-3/8	3/8	9	22,0	68,5	20	20
55325 12-1/2	1/2	10	22,0	71,0	20	24