



0161 - SERIEN

Trykkbryter

0161440141001

Trykkbryter 50..100Bar G1/4" Female SPDT NBR DIN-A

- DIN-A kontakt
- Aluminium
- Vekselkontakt
- Fra +0,5 til +400 Bar



PRODUKTBESKRIVELSE

0161 - serien i fra produsent [Suco](#), er en kompakt bryter i aluminium med DIN-A kontakt. Suco har et godt utvalg av trykkbrytere for luft, vann, olje og gass.

- Maks. spenning 250 V, 5 A
- IP65
- NBR membran som standard, andre på forespørsel
- G1/4"female

Om ønskelig kan vi kalibrere trykkbryteren til ønsket trykk (husk stigende eller fallende trykk)

TEKNISKE DATA

GENERELL DATA

Arbeidsområde min.	50 bar
Arbeidsområde maks.	100 bar
Trykk maks.	200 bar
Funksjon	Vekslende kontakt
Elektrisk tilkobling	DIN EN 175301-803-A
IP-klasse	IP65
Godkjenninger	CE, RoHS II
Materiale hus	Aluminium
Materiale medieberørte deler	Aluminium, NBR

Materiale membran	NBR
Mediatemperatur fra	-40 °C
Mediatemperatur til	100 °C
Kontaktbelastning maks. AC	5 A
Kontaktbelastning maks. DC	3,5 A
Spenning AC/DC maks.	250 V
Omgivelsestemperatur fra	-20 °C
Omgivelsestemperatur til	80 °C
Avvik maks.	±3,0-5,0
Antall vekslinger/minutt maks.	200
Prosesstilkobling	G1/4" innvendig
Vekt	240 g
Funksjon	Mekanisk
Type Pressure Switch	Blokkmontasje

