



## 0161 - SERIEN

### Trykkbryter

0161441141001

Trykkbryter 100..400Bar G1/4" Female SPDT NBR DIN-A

- DIN-A kontakt
- Aluminium
- Vekselkontakt
- Fra +0,5 til +400 Bar



## PRODUKTBESKRIVELSE

0161 - serien i fra produsent [Suco](#), er en kompakt bryter i aluminium med DIN-A kontakt. Suco har et godt utvalg av trykkbrytere for luft, vann, olje og gass.

- Maks. spenning 250 V, 5 A
- IP65
- NBR membran som standard, andre på forespørsel
- G1/4"female

Om ønskelig kan vi kalibrere trykkbryteren til ønsket trykk ( husk stigende eller fallende trykk )

## TEKNISKE DATA

### GENERELL DATA

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Arbeidsområde min.           | 100 bar             |
| Arbeidsområde maks.          | 400 bar             |
| Trykk maks.                  | 600 bar             |
| Funksjon                     | Vekslende kontakt   |
| Elektrisk tilkobling         | DIN EN 175301-803-A |
| IP-klasse                    | IP65                |
| Godkjenninger                | CE, RoHS II         |
| Materiale hus                | Aluminium           |
| Materiale medieberørte deler | Aluminium, NBR      |

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Materiale membran              | NBR             |
| Mediaterperatur fra            | -40 °C          |
| Mediaterperatur til            | 100 °C          |
| Kontaktbelastning maks. AC     | 5 A             |
| Kontaktbelastning maks. DC     | 3,5 A           |
| Spenning AC/DC maks.           | 250 V           |
| Omgivelsestemperatur fra       | -20 °C          |
| Omgivelsestemperatur til       | 80 °C           |
| Avvik maks.                    | ±5,0-9,0        |
| Antall vekslinger/minutt maks. | 200             |
| Prosesstilkobling              | G1/4" innvendig |
| Vekt                           | 240 g           |
| Funksjon                       | Mekanisk        |
| Type Pressure Switch           | Blokkmontasje   |

