



SERIE 238

Magnetventil

SCG238A044

Magnetventil 2/2 NC 3/8" 230V AC 50Hz 6W Ø12,5 mm
messing

- G3/8" - G1"
- NC funksjon
- 0-10 bar
- Messing
- Myktstengende vannventil



PRODUKTBESKRIVELSE

Asco sin "vannventil" i serie 238 er en myktstengende ventil for vannapplikasjoner.

Den myktstengende funksjonen reduserer eventuelle trykkslag som måtte oppstå i ledningsnettet ved stenging av ventilen.

TEKNISKE DATA

TRYKK/TILKOBLING

Funksjon 1	2/2
Funksjon 2	Normalt stengt
Trykk maks.	16 bar
Tilkobling	G3/8"
Gjennomløp	12,5 mm
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	75 °C
Vekt	0,55 kg
Viskositet maks.	40 cSt

DIFF. TRYKK / FLOW

Differansetrykk luft maks.	10 bar
Differansetrykk maks.	10 bar
Differansetrykk min.	0 bar

Differansetrykk vann maks.	10 bar
Effektforbruk	6 W
Flow maks.	35 l/min
Flowfaktor/Flowkoeffisient	2,1

GENERELL INFO

Materiale tetninger	NBR
Materiale ventilhus	Messing
Mediatemperatur fra	-20 °C
Mediatemperatur til	85 °C
Medie	Vann
IP-klasse	IP65
Spennning AC	230 V
Materiale kortslutningsring	Kobber
Materiale membran	NBR
Materiale stempel	Rustfritt stål
Materiale stempelrør	Rustfritt stål
Materiale spole	Epoxy
Materiale sete	Messing
RSK-nummer	4528043
Materiale interne deler	Rustfritt stål

