



0122 / 0123 - SERIEN

Trykkbryter

0122404031015

Trykkbryter 0,1..1Bar G1/4" NC M12-connector NBR

- M12x1 tilkobling
- Galvanisert stål
- NO / NC
- Fra +0,1 til +150 Bar



PRODUKTBESKRIVELSE

0122 / 0123-serien i fra produsent [Suco](#), er en kompakt bryter i forsinket stål med M12- kontakt.

- Maks. spenning 42 V, 4 A
- IP67
- NBR membran som standard, andre på forespørsel
- G1/8" & G1/4" som standard prosesstilkobling, andre på forespørsel

Alle trykkbryterne vi tilbyr kan justeres mellom arbeidsområde min og arbeidsområde maks.
Om ønskelig kan vi kalibrere trykkbryteren til ønsket trykk (husk stigende eller fallende trykk)

All relevant dokumentasjon til trykkbryter finnes [her](#)

Komplett produktprogram, flyers, manualer etc, klikk [her](#)

Bruk filteret under for å finne dine spesifikasjoner.

Finnes ikke ønskede spesifikasjoner i listen, ta kontakt med oss

TEKNISKE DATA

GENERELL DATA

Arbeidsområde min.	0,1 bar
Arbeidsområde maks.	1 bar
Trykk maks.	300 bar
Funksjon	Normalt stengt
Elektrisk tilkobling	M12
IP-klasse	IP67

Godkjenninger	CSA US, RoHS II
Materiale hus	Galvanisert stål
Materiale medieberørte deler	Galvanisert stål, NBR
Materiale membran	NBR
Mediateperatur fra	-40 °C
Mediateperatur til	100 °C
Kontaktbelastning maks.	4 A
Spenning AC/DC maks.	42 V
Spenning AC/DC min.	10 V
Omgivelsestemperatur fra	-20 °C
Omgivelsestemperatur til	80 °C
Avvik maks.	±0,2
Antall vekslinger/minutt maks.	200
Prosesstilkobling	1/4" BSP
Vekt	90 g
Funksjon	Mekanisk
Type Pressure Switch	Høy nøyaktighet

