



## 0122 / 0123 - SERIEN

Trykkbryter

0122415031059

Trykkbryter 20..50Bar G1/4" NO M12-connector NBR

- M12x1 tilkobling
- Galvanisert stål
- NO / NC
- Fra +0,1 til +150 Bar



### PRODUKTBESKRIVELSE

0122 / 0123-serien i fra produsent [Suco](#), er en kompakt bryter i forsinket stål med M12- kontakt.

- Maks. spenning 42 V, 4 A
- IP67
- NBR membran som standard, andre på forespørsel
- G1/8" & G1/4" som standard prosessstilkobling, andre på forespørsel

Alle trykkbryterne vi tilbyr kan justeres mellom arbeidsområde min og arbeidsområde maks.  
Om ønskelig kan vi kalibrere trykkbryteren til ønsket trykk ( husk stigende eller fallende trykk )

All relevant dokumentasjon til trykkbryter finnes [her](#)

Komplett produktprogram, flyers, manualer etc, klikk [her](#)

Bruk filteret under for å finne dine spesifikasjoner.

Finnes ikke ønskede spesifikasjoner i listen, ta kontakt med oss

## TEKNISKE DATA

### GENERELL DATA

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Arbeidsområde min.   | 20 bar       |
| Arbeidsområde maks.  | 50 bar       |
| Trykk maks.          | 300 bar      |
| Funksjon             | Normalt åpen |
| Elektrisk tilkobling | M12          |
| IP-klasse            | IP67         |

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Godkjenninger                  | CSA US, RoHS II       |
| Materiale hus                  | Galvanisert stål      |
| Materiale medieberørte deler   | Galvanisert stål, NBR |
| Materiale membran              | NBR                   |
| Mediateperatur fra             | -40 °C                |
| Mediateperatur til             | 100 °C                |
| Kontaktbelastning maks.        | 4 A                   |
| Spenning AC/DC maks.           | 42 V                  |
| Spenning AC/DC min.            | 10 V                  |
| Omgivelsestemperatur fra       | -20 °C                |
| Omgivelsestemperatur til       | 80 °C                 |
| Avvik maks.                    | ±2,0                  |
| Antall vekslinger/minutt maks. | 200                   |
| Prosesstilkobling              | 1/4" BSP              |
| Vekt                           | 90 g                  |
| Funksjon                       | Mekanisk              |
| Type Pressure Switch           | Høy nøyaktighet       |

