

## ULTRARASKE KNIVSIKRINGER STL.0, 690 V AC URD

NH0UD69V160PV

Knivsikring. Halvleder-Thyristor aR, Stl 0, 690 V 160 A

- Topp- og frontindikering
- Ultrarask URD
- Vern for frekvensomformere, statiske releer m.m.



### PRODUKTBESKRIVELSE

### TEKNISKE DATA

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Bryteevne           | 170 kA               |
| Fopakningsstørrelse | 3 pc                 |
| Godkjenninger       | RU, CE, CSA          |
| Indikering          | Manøverhode, Visuell |
| Karakteristikk      | aR                   |
| Spenning AC maks.   | 690 V                |
| Strøm nominell      | 160 A                |



|    | STL 000 | STL 00 | u0.0 | SE 1 16-100A | SE 1 125-355A | SE 2 16-250A | SE 2 300-1000A | SE 3 250-4000A | SE 3 425-8000A |
|----|---------|--------|------|--------------|---------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| a1 | 79      | 79     | 125  | 135          | 135           | 150          | 150            | 150            | 150            |
| a2 | 52      | 52     | 68.0 | 70.0         | 70.0          | 72.3         | 72.3           | 72.3           | 72.3           |
| a3 | 45.5    | 45.5   | 61   | 63           | 63            | 63           | 63             | 63             | 63             |
| a4 | 49.5    | 50     | 66   | 68           | 68            | 68           | 68             | 68             | 68             |
| a5 | 15      | 15     | 15   | 15           | 20            | 20           | 26             | 26             | 33             |
| c1 | 35      | 35     | 35   | 40           | 40            | 48           | 48             | 60             | 60             |
| a1 | 40.5    | 47.5   | 47.5 | 47.5         | 52.5          | 52.5         | 60             | 60             | 74             |
| a2 | 20.8    | 29.5   | 29.5 | 29.5         | 39.5          | 39.5         | 51             | 51             | 70             |
| a4 | 6.0     | 6.0    | 6.0  | 6            | 6             | 6            | 6              | 6              | 6              |
| a5 | 13.5    | 13.5   | 13.5 | 13.5         | 13.5          | 13.5         | 13.5           | 13.5           | 13.5           |

