

## ULTRARASKE KNIVSIKRINGER STL.3, 690 V AC URD

NH3UD69V500PV

Knivsikring. Halvleder-Thyristor aR, Stl 3, 690 V 500 A

- Topp- og frontindikering
- Ultrarask URD
- Vern for frekvensomformere, statiske releer m.m.



### PRODUKTBESKRIVELSE

### TEKNISKE DATA

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Bryteevne           | 170 kA               |
| Fopakningsstørrelse | 3 pc                 |
| Godkjenninger       | CE, CSA, RU          |
| Indikering          | Manøverhode, Visuell |
| Karakteristikk      | aR                   |
| Spenning AC maks.   | 690 V                |
| Strøm nominell      | 500 A                |



|    | STL 000 | STL 00 | aR 0 | Stl 1 16-100A | Stl 1 125-355A | Stl 2 16-250A | Stl 2 300-500A | Stl 3 250-400A | Stl 3 425-800A |
|----|---------|--------|------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| a1 | 29      | 79     | 125  | 135           | 150            | 150           | 150            | 150            | 150            |
| a2 | 52      | 52,8   | 66,8 | 70,8          | 70,8           | 72,3          | 72,3           | 72,3           | 72,3           |
| a3 | 45,5    | 45     | 61   | 63            | 63             | 63            | 63             | 63             | 63             |
| a4 | 49,5    | 50     | 66   | 68            | 68             | 68            | 68             | 68             | 68             |
| b  | 15      | 15     | 15   | 15            | 20             | 20            | 26             | 26             | 33             |
| c1 | 35      | 35     | 35   | 40            | 40             | 48            | 48             | 48             | 47             |
| a1 | 40,5    | 47,5   | 47,5 | 47,5          | 52,5           | 52,5          | 60             | 60             | 74             |
| a2 | 20,8    | 29,5   | 29,5 | 29,5          | 39,5           | 39,5          | 51             | 51             | 70             |
| a4 | 6       | 9      | 6    | 6             | 6              | 6             | 6              | 6              | 6              |
| b  | 52,5    | 59,5   | 59,5 | 64,5          | 64,5           | 72,5          | 72             | 83,5           | 86             |

