

TPC-1751T

Panelmontert industri PC

TPC1751T-BASICDATA

- 17" skjerm
- 4:3 format
- IP66 i fronten
- For innfelt montasje



PRODUKTBESKRIVELSE

Advantechs TPC-serie egner seg for alle typer applikasjoner. Siden de er IP66 i front, betyr det at de kan håndtere alt fra store industriapplikasjoner til rene skapapplikasjoner.

TPC-1751T leveres med en lettere maskinvare som passer for klientprogrammer eller webbaserte tjenester.

Panelet er designet med "Trueflat" -teknologi som gjør at rammekanten ikke lenger syntes, og helhetsinntrykket oppfattes som meget godt.

I tillegg til standardportene er det også mulighet for ekstra utvidelse takket være iDoor-modulene.

Disse modulene gir ekstra utvidelse for f.eks. USB, Wifi, Profinet eller TCP / IP. Det finnes 35 forskjellige moduler pr. i dag som støtter mer enn 450 forskjellige protokoller.

TEKNISKE DATA

MONITOR

Størrelse display	17 "
Skjermopløsning	1280x1024
Displayformat	4:3
Synsvinkel	160/140
Antall farger display	16,7
Bakgrunnsbelysning	LED
Luminans	350 cd/m ²
Kontrast	800:1

MASKINVARE

CPU	Atom E3827
-----	------------

Antall kjerner CPU	2
Klokkefrekvens	1,75 GHz
Minne RAM	4 GB

GENERELL DATA

Godkjenninger	CCC, CE, FCC, UL, BSMI
IP-klasse	IP66
Bredde	410,4 mm
Dybde	61,9 mm
Høyde	343,4 mm
Hullmål	399,9x333,4
Tykkelse fronpanel	7 mm
Materiale frontramme	Aluminium
Materiale kapsling	Zinkplettert stål
Vekt	4 kg
Effektforbruk	43,2 W
Driftspenning	24 V DC
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	60 °C
Oppbevaringstemperatur fra	-30 °C
Oppbevaringstemperatur til	70 °C