

PI-FJÆRKLEMMER 3-ETG. FASE+FASE+JORD

ZK2,5-L-L-PE

1SNK705512R0000

PI-fjærklemme 3-etg. Fase+Fase+Jord

- 2,5 mm² / 22 A
- 3-etg. fase,N,Jord
- 5,2 mm bred



PRODUKTBESKRIVELSE

ZK2,5-L-L-PE klarer opp til 2,5 mm² kabelareal og monteres på TS35-skinne.

TEKNISKE DATA

Antall tilkoblinger	6 pc
Avisoleringslengde	11 mm
Bredde	5,2 mm
Dybde	101,9 mm
Farge	Grå, Gul/grønn
Forpakningsstørrelse	25 pc
Godkjenninger	ATEX, BV, CB, EAC, IECEx, RoHS, USB CNR
Høyde	74,7 mm
IP-klasse	IP20
Merkespenning CSA	300 V
Merkespenning IEC	500 V
Merkespenning UL	300 V
Merkestrøm CSA	20 A
Merkestrøm IEC	22 A

Merkestrøm UL	20 A
Nominelt tversnitt CSA	12 AWG
Nominelt tversnitt IEC	2,5 mm ²
Nominelt tversnitt UL	12 AWG
Skrutrekker	3,5 Ø mm
Støtspenning	8000 V
Tverrsnitt enleder IEC maks.	4 mm ²
Tverrsnitt enleder IEC min.	0,22 mm ²
Tverrsnitt enleder UL maks.	12 AWG
Tverrsnitt enleder UL min.	26 AWG
Tverrsnitt flerleder IEC maks.	2,5 mm ²
Tverrsnitt flerleder IEC min.	0,22 mm ²
Tverrsnitt med isolert endehylse IEC maks.	2,5 mm ²
Tverrsnitt med isolert endehylse IEC min.	0,22 mm ²
Tverrsnitt med uisolert endehylse IEC maks.	2,5 mm ²
Tverrsnitt med uisolert endehylse IEC min.	0,22 mm ²
Vekt	17,5 g

