



## SERIE 651

### Trykkregulator

G651AR001GA00D0  
Trykkregulator, 0,2-3 Bar, 1/8"

- Luftmengde maks 2060 l/min
- G1/8" og G1/4"
- Fra 0,5-10 bar
- For singel- eller blokkmontasje



### PRODUKTBESKRIVELSE

Asco Numatics trykkregulator reduserer innløpstrykket til innstilt utgangstrykk. Dette trykket holdes konstant så lenge innløpstrykket er høyere enn innstilt utgangstrykk. Ved innstilling drar man rattet oppover før den vrir for å stille inn ønsket arbeidstrykk. Når ønsket trykk er oppnådd, trykker man rattet ned og regulatoren låses på satt trykk. Dette hindrer at man uforvarende endrer innstilt trykk.

### TEKNISKE DATA

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Reguleringsområde maks. | 3 bar          |
| Reguleringsområde min.  | 0,2 bar        |
| Temperaturområde fra    | -20 °C         |
| Temperaturområde til    | 50 °C          |
| Vekt                    | 0,215 kg       |
| Materiale kapsling      | PA             |
| Materiale tetninger     | NBR            |
| Funksjon                | Trykkregulator |
| Tilkobling              | G1/8           |
| Flow maks.              | 800 l/min      |
| Hysteres                | 0,3 bar        |
| Materiale fjær          | Rustfritt stål |
| Materiale hus           | Aluminium      |
| Materiale interne deler | Messing, PA    |

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| <b>Materiale mutter</b>    | PA                        |
| <b>Materiale skrue</b>     | PA                        |
| <b>Materiale sete</b>      | NBR                       |
| <b>Matetrykk maks.</b>     | 16 bar                    |
| <b>Matetrykk min.</b>      | 0 bar                     |
| <b>Montering</b>           | Panelmontering, Uavhengig |
| <b>Mediatemperatur fra</b> | -20 °C                    |
| <b>Mediatemperatur til</b> | 50 °C                     |