



SERIE 651

Partikkelfilter

G651ABBP1JA000N

Partikelfilter, 5µm, 1/8", Semiaut.

- Flowkapasitet 1410 NI/min
- Filtrering 5µm og 25µm
- G1/8" og G1/4"
- -20 til +50°C
- Singel- eller blokkmontasje



PRODUKTBESKRIVELSE

Asco Numatics luftfilter brukes for å fjerne faste og flytende forurensinger feks. rust og kondensvann fra trykkluften. Med en bra filtrering av luften minimerer man unødig funksjonsstopp og slitasje på luftsylindre etc i installasjonen. Et filter brukes ofte i kombinasjon med andre luftbehandlingskomponenter. Dreneringen kan være automatisk eller semiautomatisk.

TEKNISKE DATA

Flow maks.	885 l/min
Materiale filter	Polyetylen
Materiale hus	Aluminium
Materiale interne deler	Messing, PA
Materiale kapsling	PA
Materiale skål	Polykarbonat
Materiale tetninger	NBR
Matetrykk maks.	16 bar
Matetrykk min.	0 bar
Mediatemperatur fra	-20 °C
Mediatemperatur til	50 °C
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	50 °C

Tilkobling	G1/8
Vekt	0,238 kg