



SERIE 651

Tåkesmører

G651AL0P20A0000
Oljetåkesmører, 1/4"

- Luftmengde opp til 1940 l/min
- G1/8" og G1/4"
- For singel- eller blokkmontasje



PRODUKTBESKRIVELSE

Asco Numatics tåkesmører kreves på enkelte trykkluftdrevne utstyr for å fungere. F.eks luftdrevne pumper, verktøy, motorer etc. Asco Numatics justerbare tåkesmørere gir en nøyaktig og finfordelt oljetåke og smøringen starter allerede ved en flow av 5l/min.

OBS! En tåkesmører bør sitte nærmest mulig forbrukeren som mulig

TEKNISKE DATA

Flow maks.	1940 l/min
Funksjon	Oljetåkesmører
Materiale hus	Aluminium
Materiale interne deler	Messing, PA
Materiale kapsling	Polyamid
Materiale skål	Polyamid
Materiale tetninger	NBR
Matetrykk maks.	10 bar
Matetrykk min.	0 bar
Mediatemperatur fra	5 °C
Mediatemperatur til	50 °C
Montering	Blokkmontasje, Stående, Uavhengig
Temperaturområde fra	5 °C

Temperaturområde til	50 °C
Tilkobling	G1/4
Trykk maks.	10 bar
Vekt	0,24 kg