



TRYKKREGULATORER OG FILTER I SS316L

Serie 342

342A9008

Filter, 5µm, 1/2", Manuell drenering

- ATEX godkjent
- NACE godkjent
- Temperaturområde -40°C til 90°C som standard
- 1/4" og 1/2" NPT eller BSP



PRODUKTBESKRIVELSE

Asco Numatics filterregulator er en plassbesparende kombinasjon av trykkregulator og luftfilter. Regulatoren reduserer matiningstrykket og stabiliserer systemtrykket til innstilt verdi. Filteret tar hånd om faste og flytende forurensing i luften som feks. kondensvann og rustpartikler fra rørene. Med en bra filtrering av luften minimerer man unødig funksjonsstopp og slitasje på luftsylindere etc i installasjonen.

TEKNISKE DATA

GENERELL DATA

Tilkobling	G1/2"
Matetrykk maks.	20 bar
Matetrykk min.	0 bar
Manometer	Nei
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	90 °C
Vekt	0,73 kg
Flow maks.	1800 l/min
Materiale filterskål	SS316L
Materiale hus	SS316L
Materiale interne deler	Rustfritt stål
Materiale kapsling	SS316L
Materiale tetninger	FPM

Ex godkjenninger	ATEX
EX-klassifisering	Zone 1-21
Skålvolum	75 cm ³
Montering	Panelmontering, Uavhengig
Funksjon	Partikkelfilter
Godkjenninger	CE, IEC, SIL2
Hysterese	0,2 bar

