

INKLINOMETER IN81

1- og 2-dimensjonal med analoge utganger. Kan også leveres med valgbar utgang.

IN81.1711.223

Inklinometer IN81, 1-dim, 360°, 4-20mA

- Høy nøyaktighet. Oppløsning 0,01°
- Måleområde fra 0 til 360°, eller ±85°
- IP67 / IP69k
- Arbeidstemperatur -40°C til +85°C



PRODUKTBESKRIVELSE

IN81 kommer med analoge utganger, men kan også leveres med valgbar utgang.

Mulig med redundante løsninger gjennom stabling av enheter. Sensoren finnes for både 1-dimensjonal og 2-dimensjonal måling. IN81 har et programmerbart filter med mulighet for å skape et stabilt og pålitelig signal. Det er mulig å øke sikkerheten ved hjelp av et innebygd grensesnitt. Den høye IP-klassifiseringen og det utvidede temperaturområdet gjør det ideelt for, for eksempel, mobile applikasjoner som kranbiler, tømmerbiler og skogsmaskiner.

Ta kontakt med oss for flere varianter av IN81.

TEKNISKE DATA

Matespenning DC maks.	30 V DC
Matespenning DC min.	10 V DC
Måleområde	1-dim, 360°
Oppløsning	0.01°
Polaritetsbeskyttelse	Ja
Strømforbruk maks.	0,07 A
Tilkobling	M12-kontakt

