

## H05V-K OG H07V-K

Koblingsledning - RK

JOH02000715/17  
H05V-K 0,75mm<sup>2</sup> Hvit 100 m



- Enleder
- Fintrådet kl. 5

### PRODUKTBESKRIVELSE

Standard flertråds enleder kabel for trekking i rør, kobling i tavler og skap, forleggning på kabelbroer eller i kabelkanaler.

## TEKNISKE DATA

### DATA

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Ytterdiameter                     | 2,3 mm               |
| Kobbervekt                        | 7,2 kg/km            |
| Nominell spenning U0/U            | 300/500V             |
| Testspenning                      | 2000 V               |
| Temperaturområde drift fra        | -10 °C               |
| Temperaturområde drift til        | 70 °C                |
| Temperaturområde installasjon min | 5 °C                 |
| Bøyningsradie min                 | D<12<=3D, D>12<=4D   |
| Lederareal                        | 0,75 mm <sup>2</sup> |

### OPPBYGGING

|       |      |
|-------|------|
| Farge | Hvit |
|-------|------|

### GENERELL DATA

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Halogenfri           | Nei   |
| Forpakkingsstørrelse | 100 m |