

## H05V-K OG H07V-K

Koblingsledning - RK

JOH02000506/17  
H05V-K 0,5mm<sup>2</sup> Rød 100 m



- Enleder
- Fintrådet kl. 5

### PRODUKTBESKRIVELSE

Standard flertråds enleder kabel for trekking i rør, kobling i tavler og skap, forlegging på kabelbroer eller i kabelkanaler.

## TEKNISKE DATA

### DATA

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Ytterdiameter                     | 2,2 mm              |
| Kobbervekt                        | 4,8 kg/km           |
| Nominell spenning U0/U            | 300/500V            |
| Testspenning                      | 2000 V              |
| Temperaturområde drift fra        | -10 °C              |
| Temperaturområde drift til        | 70 °C               |
| Temperaturområde installasjon min | 5 °C                |
| Bøyningsradie min                 | D<12<=3D, D>12<=4D  |
| Lederareal                        | 0,5 mm <sup>2</sup> |

### OPPBYGGING

|       |     |
|-------|-----|
| Farge | Rød |
|-------|-----|

### GENERELL DATA

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Halogenfri           | Nei   |
| Forpakkingsstørrelse | 100 m |