

## H05V-K OG H07V-K

Koblingsledning - RK

JOH02000515/17  
H05V-K 0,5mm<sup>2</sup> Hvit 100 m



- Enleder
- Fintrådet kl. 5

### PRODUKTBESKRIVELSE

Standard flertråds enleder kabel for trekking i rør, kobling i tavler og skap, forleggning på kabelbroer eller i kabelkanaler.

### TEKNISKE DATA

#### DATA

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Ytterdiameter                     | 2,2 mm              |
| Kobbervekt                        | 4,8 kg/km           |
| Nominell spenning U0/U            | 300/500V            |
| Testspenning                      | 2000 V              |
| Temperaturområde drift fra        | -10 °C              |
| Temperaturområde drift til        | 70 °C               |
| Temperaturområde installasjon min | 5 °C                |
| Bøyningsradie min                 | D<12<=3D, D>12<=4D  |
| Lederareal                        | 0,5 mm <sup>2</sup> |

#### OPPBYGGING

|       |      |
|-------|------|
| Farge | Hvit |
|-------|------|

#### GENERELL DATA

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Halogenfri           | Nei   |
| Forpakkingsstørrelse | 100 m |