

## H05V-K OG H07V-K

Koblingsledning - RK

JOH04010004/17R  
H07V-K 10mm<sup>2</sup> Mørkeblå RAL5010 100 m



- Enleder
- Fintrådet kl. 5

### PRODUKTBESKRIVELSE

Standard flertråds enleder kabel for trekking i rør, kobling i tavler og skap, forleggning på kabelbroer eller i kabelkanaler.

## TEKNISKE DATA

### DATA

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Ytterdiameter                     | 6,3 mm             |
| Kobbervekt                        | 96 kg/km           |
| Nominell spenning U0/U            | 450/750V           |
| Testspenning                      | 2500 V             |
| Temperaturområde drift fra        | -10 °C             |
| Temperaturområde drift til        | 70 °C              |
| Temperaturområde installasjon min | 5 °C               |
| Bøyningsradie min                 | D<12<=3D, D>12<=4D |
| Lederareal                        | 10 mm <sup>2</sup> |

### OPPBYGGING

|       |                   |
|-------|-------------------|
| Farge | Mørkeblå RAL 5010 |
|-------|-------------------|

### GENERELL DATA

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Halogenfri           | Nei   |
| Forpakkingsstørrelse | 100 m |