

## H05Z-K OG H07Z-K

Koblingsledning - RQ / Halogenfri

JOH64002505/17  
H07Z-K 2,50mm<sup>2</sup> Brun 100 m



- Enleder
- Fintrådet kl.5
- Halogenfri

### PRODUKTBESKRIVELSE

Standard halogenfri flertråds enleder kabel for trekking i rør, kobling i tavler og skap, forleggning på kabelbroer eller i kabelkanaler.

### TEKNISKE DATA

#### DATA

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Ytterdiameter                     | 4 mm                |
| Kobbervekt                        | 24 kg/km            |
| Nominell spenning U0/U            | 450/750V            |
| Testspenning                      | 2500 V              |
| Temperaturområde drift fra        | -10 °C              |
| Temperaturområde drift til        | 90 °C               |
| Temperaturområde installasjon min | 5 °C                |
| Bøyningsradie min                 | D<12=3xD, D>12=4xD  |
| Lederareal                        | 2,5 mm <sup>2</sup> |

### OPPBYGGING

|       |      |
|-------|------|
| Farge | Brun |
|-------|------|

### GENERELL DATA

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Halogenfri           | Ja    |
| Forpakkingsstørrelse | 100 m |