



EX LED VARSELLYS DSD

335212313

dSD1 Ex-varsellampe 110-240V AC Rød

- For sone 1, 21, 2, 22
- Høy kapslingsgrad P66 & IP67
- 4 forskjellige driftmodus
- Sjøvannsbestandig aluminium



PRODUKTBESKRIVELSE

Signallampe i kraftig konstruksjon med den nyeste LED-teknologien. Høy signaleffekt og lang levetid. Lampen kan leveres med eller uten beskyttelsesgitter. Allsidig montering og flere valgbare signalmodus gjør denne til en selvskreven ener både inn og ute. 5 forskjellige farger er tilgjengelig.

TEKNISKE DATA

Kapsel	Aluminium
Linse	Herdet borosilicate, klar
Tilkobling	2,5mm ² singel, 1,5mm ² flertråd
Montering	Monteringsbrakett eller nedfelling
Funksjonstid	Kontinuelig i alle modus
Lys	LED - rød, klar, blå, grønn, gul
Lysmodus	Fast lys
	Blinkende lys - 2 Hz
	Strobe 7 ganger på (55ms) og av (19ms), pause 1s
	Roterende, 44 rpm - 1 segment på, 33 rpm - 2 segment på
Temp.område	-20 til +40 °C
Vekt	2 kg
Isolasjonsklasse	I - ved 85-265 V AC
	II - ved 24 V DC
ATEX godkjenning	II 2 G Ex de IIC T6

II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C

Kapslingsgrad


IP66

Godkjenning

PTB 03 ATEX 1230



MÅL



BESTILLINGSNUMMER

Type	Beskrivelse	Spenning	Spennings område	Farge				
				Rød	Klar	Blå	Grønn	Gul
dSD1	Lampe med beskyttelsesgitter	110-240 V AC	85-265 V AC	335212313	335214313	335215313	335216313	335217313
dSD2	Lampe med beskyttelsesgitter	24 V DC	+/- 20 %	335212005	335214005	335215005	335216005	335217005