

PRE-28 SMART

Differansetrykk transmitter

PRESG0004.002

0..4Bar 4-20mA/Hart C-type 413bar DIN-A

- Maks. range 0...70 Bar
- 4-20mA / Hart
- Luft, vann, olje og gass
- Minste span 2 mbar
- Også i ATEX / IECEx



PRODUKTBESKRIVELSE

PRE-28.smart i fra produsent [Aplisens](#), er en robust og allsidig differansetrykk transmitter med meget høy nøyaktighet. Kan benyttes for relativt trykk og undertrykk av luft, vann, olje og gass.

Kan kalibreres til hvilket som helst trykkområde: fra -500 mbar til 70 bar (minste span 2 mbar)

Transmitteren kan settes til ønsket range i fra produsent, eller den kan kalibreres selv.

For å kalibrere denne selv trenger man en [converter](#) + en gratis [app](#) til mobiltelefon.

- Stort utvalg i el. tilkoblinger (IP65, IP66, IP67, IP68)
- DNV marine sertifisert som opsjon
- Oksygenvasket som opsjon
- Statisk trykk opp til 420 bar
- ATEX / IECEx som opsjon

I tabellen under er det kun et utvalg av ranger og opsjoner. Finnes ikke versjonen du er ute etter, vennligst ta kontakt.

TEKNISKE DATA

GENERELL DATA

Trykkområde min.	0 bar
Trykkområde maks.	4 bar
Statisk trykk	413 bar
Signaltype	4-20 mA / Hart
Elektrisk tilkobling	DIN EN 175301-803-A
IP-klasse	IP65
Tilkobling	Manifold

Avvik maks.	0,1 %
Materiale hus	SS304
Materiale medieberørte deler	SS316L
Matespenning DC min.	7,5 V DC
Matespenning DC maks.	55 V DC
Omgivelsestemperatur fra	-25 °C
Omgivelsestemperatur til	85 °C
Mediatemperatur fra	-25 °C
Mediatemperatur til	120 °C
Produsentens artikkelnummer	PRE28-SMART/413/0..16/0..4bar/PD/C