

APRE-2000G SMART

Differansetrykk transmitter

APRE0.625.000

0..0,625mBar 4-20mA/Hart 2xØ6mm DIN-A

- Maks. range 0...100 mbar
- 4-20mA / Hart
- Luft og gass
- Minste span 0,2 mbar
- Også i ATEX / IECEx



PRODUKTBESKRIVELSE

APRE-2000G i fra produsent [Aplisens](#), er en robust og allsidig differansetrykk transmitter med meget høy nøyaktighet. Kan benyttes for relativt trykk og undertrykk av luft og gass.

Kan kalibreres til hvilket som helst trykkområde: fra -100 til +100 mbar (minste span 0,2 mbar)

Transmitteren kan settes til ønsket range i fra produsent, eller den kan kalibreres selv.

For å kalibrere denne selv trenger man en [converter](#) + en gratis [app](#) til mobiltelefon.

- Statisk trykk opp til 1 bar

I tabellen under er det kun et utvalg av ranger og opsjoner. Finnes ikke versjonen du er ute etter, vennligst ta kontakt.

TEKNISKE DATA

GENERELL DATA

Trykkområde min	0 mbar
Trykkområde maks.	0,625 mbar
Statisk trykk	0,35 bar
Signaltype	4-20 mA / Hart
Elektrisk tilkobling	DIN EN 175301-803-A
IP-klasse	IP65

Tilkobling	2xØ6mm
Avvik maks.	0,25 %
Materiale hus	SS304
Materiale medieberørte deler	Messing, SS316L
Matespenning DC min.	7,5 V DC
Matespenning DC maks.	55 V DC
Omgivelsestemperatur fra	-30 °C
Omgivelsestemperatur til	85 °C
Mediatemperatur fra	-25 °C
Mediatemperatur til	120 °C
Produsentens artikkelnummer	APRE2000G/PD/-2,5..2,5/ 0-62,5PA/PCV