

SERIE UP/OIL 12/24 VDC

Tannhjulpumpe / Oljeskiftpumpe

16422012
UP2/OIL 12V 3l/m LUB.OIL

- Maks 22 l/m
- Trykk maks 4 bar
- Selvsugende maks 1,5 m
- Viskositet maks. 350 cSt



PRODUKTBESKRIVELSE

Selvsugende elektriske tannhjulpumper med Helical-type (skråtannede) bronsetannhjul. Nikkel-belagt messinghus med rustfrie aksler. Oljeskiftpumpe for pumping av smøreolje, motorolje, viskøse væsker, diesel, frostvæske, m.m.

NB Må ikke brukes til brennbare væsker med flammepunkt under +38°C

TEKNISKE DATA

Flow maks.	3,3 l/min
Trykk maks.	1,5 bar
Tilkobling	3/8" BSP, Slangestuss 13 mm
Maks. sugehøyde	1 m
Materiale tannhjul	Bronse
Materiale pumpehus	Nikkelplettert messing
Omgivelsestemperatur fra	-10 °C
Omgivelsestemperatur til	60 °C
IP-klasse	IP67
Vekt	1,2 kg
Material akseltetning	FKM
Pumpestørrelse	UP2/OIL

Materiale aksel	SS 316
Mediatemperatur fra	-10 °C
Materiale O-ring	NBR
Motor power	90 W
Spenning	12 V
Viskositet	350 cSt
Mediatemperatur til	120 °C
Filter	Nei
Strømforbruk	1,3 A

