

**0510 / 0511 - SERIEN**

Elektronisk trykkbryter

0510200411013

0-2Bar, G1/4", 1xPNP, NO, DIN-A

PRODUKTBESKRIVELSE**TEKNISKE DATA****GENERELL DATA**

Arbeidsområde min.	0 bar
Arbeidsområde maks.	2 bar
Trykk maks.	4 bar
Funksjon	Normalt åpen
Elektrisk tilkobling	DIN EN 175301-803-A
IP-klasse	IP65
Materiale hus	1.4305
Materiale medieberørte deler	NBR, 1.4305
Materiale membran	NBR
Mediatemperatur fra	-30 °C
Mediatemperatur til	100 °C
Omgivelsestemperatur fra	-30 °C
Omgivelsestemperatur til	100 °C
Prosesstilkobling	G1/4
Vekt	110 g

Funksjon	Elektronisk
Vibrasjonsbestandig	20g: 4..2000 Hz sine wave, DIN EN 60068-2-6
Utsignal	PNP
Brytertid	< 4 ms
EMC	EMV 2014/30/EU; EN 61000-6-2:2005; EN 61000-6-3:2007
Matespenning DC maks.	32 V DC
Sprengtrykk	8 bar
Matespenning DC min.	9,6 V DC
Maks sjokk	"500m / s ² ; 11 ms halv sinus kurve; DIN EN 60068-2-27"
Trykkstigning	≤ 1 bar/ms

