

AKSELKOBLING, KLO

Serie JAW

SX070B

- Opp til 18000rpm



PRODUKTBESKRIVELSE

SX-serien er designet for å imøtekomme kravene til rimelige, fleksible og universelt nyttige koblinger. Disse tar opp mindre avvik og absorberer samtidig støt og vibrasjoner.

TEKNISKE DATA

Bredde B	35 mm
E	19 mm
F	35 mm
Forboret A	9 mm
G	9,5 mm
Hastighet maks.	14000 omdr/min
Hulakseldiameter maks.	19 mm
Lengde C	51 mm
Maximum bore	19 mm
Settskrue	M6
Størrelse	070
Vekt	0,25 kg



Speed rev/min	Coupling Size											
	035	050	070	075	090	095	100	110	150	190	225	
150	0.05	0.037	0.05	0.12	0.30	0.27	0.58	1.10	1.55	2.09	2.93	
720	0.04	0.260	0.43	0.90	1.44	1.95	4.18	7.94	11.23	15.07	21.09	
900	0.05	0.260	0.58	1.20	1.93	2.59	5.58	10.59	14.98	20.09	28.13	
1440	0.07	0.530	0.97	1.90	2.89	3.89	8.36	15.88	22.46	30.14	42.30	
2880	0.15	1.730	3.01	5.78	7.78	10.73	21.77	44.93	60.28	84.40	114.40	
3600	0.19	2.170	4.91	7.22	9.73	13.91	28.71	56.18	75.26	105.50	145.50	
Nominal torque (Nm)	0.50	3.510	5.77	11.90	19.20	25.80	55.4	105.00	150.00	200.00	280.00	

Pilot Bore Hub Code*	Size	A		B		C	E	F	G	Set Screw	Approx. max. RPM	Max. speed rev/min
		Pilot	Max	SX	QF							
900C0099	035	3	9	16.0	—	27	13	16.0	3.0	M3	0.03	31000
900A0099	050	6	14	27.5	—	44	16	27.5	6.5	M6	0.15	18000
900B0099	070	9	19	35.0	—	51	19	35.0	9.5	M6	0.25	14000
900C0099	075	9	24	44.5	—	54	21	44.5	8.0	M6	0.45	10000
900D0099	090	9	24	54.0	—	54	21	54.0	8.7	M6	0.55	9000
900E0099	095	9	28	54.0	64	64	25	54.0	11.5	M6	0.65	8000
900F0099	100	12	35	65.0	77	89	25	65.0	12.5	M6	1.55	7000
900G0099	110	15	42	84.0	97	108	43	84.0	20.5	M10	3.00	5000
900J0099	150	15	48	95.0	112	115	45	95.0	22.5	M10	4.85	4000
900K0099	190	19	60	115.0	135	133	54	102.0	22.5	M12	7.00	3600
900L0099	225	19	60	127.0	143	153	64	108.0	25.5	M12	9.00	3600

