

H05RR-F

Gummikabel - Fintrådet

KAB00900207/04K

Gummikabel H05RR-F 2x0,75mm²



- Fintrådet
- Fleksibel

PRODUKTBESKRIVELSE

Lettvekts gummikabel for sammenkobling av elektriske apparater med lav til medium mekanisk påkjenning. Egner seg for bruk innendørs i tørre og våte rom, men er ikke egnet for permanent utendørs bruk.

TEKNISKE DATA

DATA

Antall ledere	2 pc
Diameter ytre ±5%	6,2 mm
Kobbervekt	14,4 kg/km
Vekt	51 kg/km
Nominell spenning	Uo/U 300/500 V
Testspenning	2000 V
Temperaturområde fast bruk fra	-30 °C
Temperaturområde fast bruk til	60 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk fra	-30 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk til	60 °C
Bøyningsradius fast installasjon	Min. 7,5 x d
Bøyningsradius fleksibel bruk	Min. 7,5 x d
Lederareal	0,75 mm ²

OPPBYGGING

Materiale ytterkappe	Gummiblandning
Farge ytterkappe	Svart
Skjermet	Nei
Lederidentifisering	Fargekodet
Lederisolasjon	Gummiblandning

GENERELL DATA

Kabeltype	Gummikabel
Bruksområde	Fleksibel bruk
Godkjenninger	RoHS

