



BETJENINGSTABLÅ

MIKE

F70AY12020000001

Mike 2 knapper (NO) + Nødstopp (NC) og start (2xNO)

- 4-15 knapper
- Egen kabel kan benyttes
- IP66, IP67 og IP69K
- Ergonomisk design



PRODUKTBESKRIVELSE

Produktene kan normalt skaffes på 1-2 uker.

Betjeningstablå MIKE er et tablå designet for bruk i industrielle applikasjoner. Mike har et ergonomisk og holdbar design. Betjeningstablået er kompakt og har en sklisikker overflate.

Mike er tilgjengelig i modeller med 4-15 knapper. Maksimalt 3 kontaktblokker kan installeres under knappene. Det finnes NO og NC, samt LED blokker for lystryknapper og indikatorlamper. Knappene er tilgjengelig i 1- eller 2-trinnsversjoner (2 hastighets funksjon), 1-trinns lysknapper, vribrytere og nødstopp knapper. Det er et bredt utvalg av brytere. Standardtablå leveres med blanke knapper uten symboler. Knappene kan merkes med de medfølgende klistremerkene etter behov.

Knappene kan flyttes vilkårlig rundt. Mike F70 finnes normalt med 4, 6, 8 knapper, men man kan få 5, 7, 9 knapper med å sette en nederst ved å bestille en separat knapp + holder for 3 kontaktelement (PRSL8750PI).

Eks 4 knapper + nødstopp: F70AY12020000001 + 2 stk PRSL1806PI (sort knapp) og 1 stk PRSL8750PI

Kontakt oss for andre modeller.

TEKNISKE DATA

Driftstemperatur	-40...+80 °C
Godkjenninger	CE, EAC
Hull 1, blokk	2 x NO
Hull 1, knapp	Start (grønn) Impuls

Hull 10, blokk	-
Hull 10, knapp	-
Hull 11, blokk	-
Hull 11, knapp	-
Hull 12, blokk	-
Hull 12, knapp	-
Hull 13, blokk	-
Hull 13, knapp	-
Hull 14, blokk	-
Hull 14, knapp	-
Hull 2, blokk	1 x NC
Hull 2, knapp	Nødstopp (rød)
Hull 3, blokk	1 x NO
Hull 3, knapp	Knapp (sort) Impuls
Hull 4, blokk	1 x NO
Hull 4, knapp	Knapp (sort) Impuls
Hull 5, blokk	-
Hull 5, knapp	-
Hull 6, blokk	-
Hull 6, knapp	-
Hull 7, blokk	-
Hull 7, knapp	-
Hull 8, blokk	-
Hull 8, knapp	-
Hull 9, blokk	-
Hull 9, knapp	-
IP-klasse	IP66, IP67, IP69K
Isolasjonsspenning	300 V
Kabeltilkobling	8-26 mm
Merkespenning	250 V
Merkestrøm	3 A
Oppbevaringstemperatur	-40...+80 °C
Standarder	EN60947-5-5, ISO 13850, EN60204-1, EN60947-5-1, EN60947-1
Styrestrøm	Hjelpekontroll

Tilkobling

Ruuviliittimet/Screw terminals

Tilkoblingstversnitt

2x0.5 - 2x1.5 - 1x2.5 mm²

