



HYBRID STEPPMOTOR 3-FAS

FL1103P

FL1103P170-01

- 110mm
- 13,92Nm
- 4,1A



PRODUKTBESKRIVELSE

Fullings 3-fas hybrid steppermotor gir med sin 1,2° steppvinkel en mer nøyaktig og i mange tilfeller jevnere gange, enn den mer vanlige 2-fas motoren. Viklinger og aksler kan tilpasses kundens behov. Vanlige bruksområder er bl.a. ventilasjonsutstyr, medisinsk utstyr etc.

TEKNISKE DATA

Akseldiameter	19 mm
Aksial kraft	110 N
Antall faser	3
Antall ledere	4 pc
Fasestrøm	4,1 A
Frontstørrelse	110x110 mm
Grader pr. stepp	1,2 °
Holdemoment	13,92 Nm
Induktans	18 mH
Integrert styring	NIE
IP-klasse	IP30
Isolasjonsklasse	B

Isolasjonsresistans	100 MΩ
Kabellengde	300 mm
Lengde	173 mm
Omgivelsestemperatur	od -20°C do +50°C
Radial kraft	330 N
Resistans	1,96 Ω
Størrelse	NEMA 42
Tregghetsmoment	10500 g.cm ²
Vekt	8 kg