

STRUPE & TILBAKESLAGSVENTILER FOR VENTIL

Serie 50 000

50915 3-M5

Strupe/tilbakeslagsventil Ventil 3 mm-slange M5 rød


- Kropp i forniklet messing
- Trykkområde opp til 10 bar
- Temperaturområde -20 til 80°C
- For ventilmontasje
- Justering med skrunøkkel



PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

Body shape	L
Forpakningsstørrelse	10 pc
Gjengetype	Metrisk
Materiale frikoblingsring	Acetalplast rød
Materiale justeringsskrue	Forniklet messing
Materiale kropp	Forniklet messing
Materiale O-ring	NBR
Slangediameter utv.	3 mm
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Tilkobling	M5
Trykkområde maks.	10 bar
Trykkområde min.	1 bar



Cylinder mounting	Valve mounting	A	B	L1	L2 Min./Max.	CH
50005 3-M5	50015 3-M5	M5	4.5	19.0	33.0/37.5	8
50005 4-M5	50015 4-M5	M5	4.5	19.0	33.0/37.5	8
50005 4-1/8	50015 4-1/8	1/8	5.5	21.0	41.0/46.5	16
50005 5-M5	50015 5-M5	M5	6.2	25.0	33.0/37.5	8
50005 5-1/8	50015 5-1/8	1/8	5.5	21.0	41.0/46.5	16
50005 5-1/4	50015 5-1/4	1/4	7.5	24.5	46.5/52.5	17
50005 6-M5	50015 6-M5	M5	4.5	25.5	33.0/37.5	8
50005 6-1/8	50015 6-1/8	1/8	5.5	22.5	41.0/46.5	16
50005 6-1/4	50015 6-1/4	1/4	7.5	23.0	46.5/52.5	17
50005 8-1/8	50015 8-1/8	1/8	5.5	24.0	41.0/46.5	16
50005 8-1/4	50015 8-1/4	1/4	7.5	28.0	46.5/52.5	17
50005 8-3/8	50015 8-3/8	3/8	7.5	28.5	46.5/52.5	20
50005 10-1/4	50015 10-1/4	1/4	7.5	28.5	46.5/52.5	17
50005 10-3/8	50015 10-3/8	3/8	7.5	35.5	46.5/52.5	20
50005 12-3/8	50015 12-3/8	3/8	7.5	32.5	46.5/52.5	20
50005 12-1/2	50015 12-1/2	1/2	9.5	35.0	61.0/69.0	24
50005 14-1/2	50015 14-1/2	1/2	9.5	35.5	61.0/69.0	24

