

## L-INNSTIKKSADAPTER

Serie 55 000

55140 4-4

Innstikkskobling 90° 4 mm 4 mm-slange


- Kropp i PA
- Frikoblingsring i Svart acetalplast
- Pakninger i Nitril
- Trykkområde opp til 20 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C



### PRODUKTBESKRIVELSE

### TEKNISKE DATA

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Body shape                | L                 |
| Forpakkingsstørrelse      | 10 pc             |
| Materiale frikoblingsring | Acetalplast svart |
| Materiale kropp           | PA                |
| Materiale O-ring          | NBR               |
| Slangediameter innv.      | 4 mm              |
| Slangediameter utv.       | 4 mm              |
| Temperaturområde fra      | -20 °C            |
| Temperaturområde til      | 80 °C             |
| Tilkobling                | Påstikk Ø4 mm     |
| Trykkområde maks.         | 20 bar            |
| Trykkområde min.          | -0,99 bar         |



|             | A  | B    | L1   | L2   | CH1 | D    |
|-------------|----|------|------|------|-----|------|
| 55140 4-4   | 4  | 17   | 16,5 | 20,8 | 7   | 10   |
| 55140 4-6   | 6  | 19   | 16,5 | 22,8 | 7   | 10   |
| 55140 6-6   | 6  | 19   | 20,5 | 23,7 | 9   | 12,5 |
| 55140 6-4   | 4  | 17   | 20,5 | 21,7 | 9   | 12,5 |
| 55140 8-8   | 8  | 20   | 22   | 26   | 10  | 14   |
| 55140 8-10  | 10 | 21,8 | 22   | 27,6 | 10  | 14   |
| 55140 10-10 | 10 | 22,5 | 26,5 | 30   | 13  | 17   |
| 55140 10-12 | 12 | 24,7 | 26,5 | 32,2 | 13  | 17   |
| 55140 12-12 | 12 | 25,5 | 31   | 33,5 | 16  | 20   |