

SLANGENIPPEL INNVENDIG GJENGE

3050 6-1/8

Slangenippel 6 mm inv 1/8"


- Forniklet messing
- Trykkområde opp til 150 bar
- Temperaturområde opp til +300°C



PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

Body shape	I
Forpakkingsstørrelse	10 pc
Gjengetype	Sylindrisk
Materiale kropp	Forniklet messing
Slangediameter innv.	6 mm
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	300 °C
Tilkobling	G1/8
Trykkområde maks.	150 bar
Trykkområde min.	-0,99 bar



	A	A1	B	C	L	CH
3050 6-1/8	6	1/8	19,5	8,5	30,0	14
3050 7-1/8	7	1/8	19,5	8,5	30,0	14
3050 7-1/4	7	1/4	19,5	11,0	32,5	17
3050 8-1/4	8	1/4	19,5	11,0	32,5	17
3050 9-1/4	9	1/4	19,5	11,0	32,5	17
3050 9-3/8	9	3/8	19,5	11,5	33,5	20
3050 10-3/8	10	3/8	19,5	11,5	33,5	20
3050 12-3/8	12	3/8	19,5	11,5	33,5	20
3050 12-1/2	12	1/2	19,5	14,5	37,5	24