



## SKJEVGANGSVAKT, HEAVY DUTY

500003A

Belt switch 35x120mm rulle 24V LED

- Hus i støpt metall
- Tvangsbrytende NC-kontakt (EN60947-5-1)
- Høy mekanisk levetid, over 150 000 sykluser
- Finnes med tofarget LED for statusindikering



### PRODUKTBESKRIVELSE

Beltejusteringsbryter eller "Belt alignment switch" er velegnet til å overvåke bevegelsene til transportbånd. Rullen er laget av rustfritt stål og leveres i forskjellige diametere og lengder. Utformet med tanke på arbeid i tøffe miljøer, hvor den sørger for å holde transportbåndet rett og dermed forhindrer at beltene viker fra linjen og forårsaker skade på både linjen og produktene.

Unngå unødvendige og kostbare driftsstans.

### TEKNISKE DATA

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Arbeidstemperatur  | -25°C...+80°C    |
| ATEX godkjent      | Nei              |
| Feste              | 4 x M5           |
| Godkjenninger      | IEC 60947-5-1    |
| Integrert LED      | Ja               |
| IP-klasse          | IP67             |
| Isolasjonsspenning | 500V             |
| Kabelgjennomføring | 4 x M20          |
| Kontaktfunksjon    | 2NC 2NO          |
| Materiale kontakt  | Sølv             |
| Materiale sentral  | Formstøpt metall |
| Matespenning LED   | 24 V DC          |

|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Spenning AC maks.</b>   | 2500V                                            |
| <b>Termisk strøm (Ith)</b> | 10 A                                             |
| <b>Utnyttelseskategori</b> | AC15 A300 240V. 3A. / 120V. 6A. ac, 24V. 2,5A dc |
| <b>Utnyttelseskategori</b> | AC15                                             |
| <b>Vekt</b>                | 2085 g                                           |

