



BERØRINGSFRI BRYTERE MMC-H

131105

MMC-H Høyre 2M 2NC 1NO

- Magnetkodet
- Opp til PL d ved seriekobling
- IP67/IP69K
- -25°C - 105°C



PRODUKTBESKRIVELSE

IDEM's MMC-H serie er magnetkodet, non-contact sikkerhetsbrytere som har blitt utviklet for bruk på maskiner og utstyr for å ivareta sikkerheten for operatører. De er egnet for direkte kontaktsoner ihht. EHEDG retningslinjer. Gjennomgående hullfeste som muliggjør frontmontering med sekskantbolter for å ikke gi matfelleområder.

TEKNISKE DATA

Arbeidstemperatur	-25° - 105°C
Contact rating max	24Vdc 0.2A
Feste	2 x M4
Godkjenninger	ISO 14119, EN60947-5-1, EN60204-1, ISO 13849-1, EN62061, UL 508
Integrert LED	Ja
IP-klasse	IP67, IP69K
Kabellengde	2 m
Kontaktfunksjon	2NC 1NO
Lederareal	0,25 mm ²
Materiale sentral	SS316

PFHd	8.71 x 10 ⁻¹¹
PL	upp till Ple
Recommended mounting gap	5 mm
SIL	upp till SIL3
Switching current min	10Vdc 1mA
Vekt	220 g

