

SGE-16

Nivåtransmitter

SGE160040.001
0..40mH2O 4-20mA 30m cable PUR

- Opp til 160 mH2O
- 4-20mA
- Ø16,3 mm



PRODUKTBESKRIVELSE

Aplisens nivåtransmitter SGE-16 er en nedsenkbar transmitter for måling av nivå med analogt utsignal.

Kan kalibreres til hvilket som helst nivå: Minimum 10 mH2O opp til 100 mH2O.

I tabellen under er det kun et utvalg av mH2O og opsjoner. Finnes ikke versjonen du er ute etter vennligst ta kontakt.

- Komplett SS316
- Standard med PUR kabel i ønsket lengde
- Pt100 element som opsjon (kun med PUR kabel)

TEKNISKE DATA

GENERELL DATA

Trykkområde min	0 mH2O
Trykkområde maks.	40 mH2O
Kabellengde	30 m
Materiale kabel	PUR
Signaltype	4-20 mA
Materiale hus	SS316L
Materiale medieberørte deler	SS316L
Matespenning DC min.	8 V DC

Matespenning DC maks.	36 V DC
IP-klasse	IP68
Avvik maks.	0,3%
Mediateperatur fra	0 °C
Mediateperatur til	40 °C
Materiale	Rustfritt stål