

KAMBRYTERE PR12 FOR 1-HULLS MONTASJE

PR12X

PR12X1101A8

Kambryter 1-polt "0-1" ett hulls montering

- 20 A
- Stålsaksel som standard
- Skruklemmer, leveres åpne
- Ø22,5 mm



PRODUKTBESKRIVELSE

PR12 kambrytere for Ø22,5 mm panelmontering. PR12 leveres med stålsaksel som standard og med åpne skruklemmer. Bryterene har støvtette kontakter og dobbelte fjærer for å tydelig vise at den er i rett posisjon.

AC20 (IEC 60 947-3) : 20 A

AC21 (IEC 60 947-3) : 16 A

AC15 (IEC 60 947-5-1) : 6 A (230 V)

AC23 (IEC 60 947-3) : 4 kw (3x230 V)

AC23 (IEC 60 947-3) : 7,5 kw (3x400 V)

Tilkobling:

Enleder : 4 mm²

Flerleder 2,5 mm²

Antall kontakter	L (mm)
1-2	36
3-4	46
5-6	56
7-8	66
9-10	76
11-12	86
13-14	122
15-16	132
17-18	142
19-20	152

TEKNISKE DATA

IP-klasse	IP20, IP40
Oppbevaringstemperatur fra	-20 °C
Oppbevaringstemperatur til	70 °C
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	70 °C

