

ECH-SERIE

ECH40-10
ECH40-10

- Mulig med kundetilpassning
- IP40 // IP65
- Ta kontakt for din variant



PRODUKTBESKRIVELSE

ECH-serien er enkle lineære solenoider hvor slagbevegelsen utføres fra begynnelse til sluttposisjon av de elektromagnetiske kreftene. Retur til startposisjonen er skjer ved hjelp av ytre krefter, eller av en fjær som er bygd inn i magnetventilen.

TEKNISKE DATA

Absorbed power @ 20°C, 100% duty	13 W
Absorbed power @ 20°C, 15% duty	75 W
Absorbed power @ 20°C, 25% duty	45 W
Absorbed power @ 20°C, 40% duty	30 W
Absorbed power @ 20°C, 5% duty	210 W
Beginning of stroke force at 100% duty	9,5 N
Beginning of stroke force at 15% duty	30 N
Beginning of stroke force at 25% duty	23 N
Beginning of stroke force at 40% duty	18 N
Beginning of stroke force at 5% duty	50 N
End of stroke force at 100% duty	10,4 N
End of stroke force at 15% duty	27 N
End of stroke force at 25% duty	19,5 N
End of stroke force at 40% duty	16 N
End of stroke force at 5% duty	43 N
IP class of solenoid body and connector	IP40
IP class of solenoid mounting face	IP65

