

ECR-SERIE

ECR40-07
ECR40-07

- Mulig med kundetilpassning
- IP40 // IP65
- Ta kontakt for din variant



PRODUKTBESKRIVELSE

ECR-serien med elektromagneter er lineære reversible solenoider hvor slaget utføres av vekselstrømmen fra to spoler. Hver spole må aktiveres for slag i respektive retning. For å opprettholde den endelige slagposisjonen, må spolen forbli under spenning.

Disse magnetventilene er veldig nyttige i applikasjoner hvor kraften må være den samme for både trykk (push) og retur (pull).

TEKNISKE DATA

Absorbed power @ 20°C, 100% duty	13 W
Absorbed power @ 20°C, 15% duty	75 W
Absorbed power @ 20°C, 25% duty	45 W
Absorbed power @ 20°C, 40% duty	30 W
Absorbed power @ 20°C, 5% duty	210 W
Beginning of stroke force at 100% duty	10 N
Beginning of stroke force at 15% duty	28 N
Beginning of stroke force at 25% duty	22 N
Beginning of stroke force at 40% duty	17,9 N
Beginning of stroke force at 5% duty	46 N
End of stroke force at 100% duty	10,4 N
End of stroke force at 15% duty	27 N
End of stroke force at 25% duty	19,6 N
End of stroke force at 40% duty	16 N
End of stroke force at 5% duty	43 N
IP-klasse	IP40

