

NØKKELBRYTERE

2 eller 3 stillinger

L21LA00

Nøkkelbryter faste stillinger 0-1 kl 11-13 (utdragbar i 0)

- Fast eller tilbakefjærende
- Nøkkel kan tas ut



PRODUKTBESKRIVELSE

Her finner man nøkkebrytere, 2 eller 3 stillinger, fast eller tilbakefjærende. Nøkkel kan trekkes ut i forskjellige stillinger. IP66, IP69 og IP69K.

TEKNISKE DATA

Anbefalt tiltrekkingmoment	3 Nm
Antall posisjoner	2
Beskyttelsesklasse	II (Dobbeltisolert)
Farge	Svart
Funksjon	Fast
Godkjenninger	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
IP-klasse	IP66, IP69, IP69K
Klimaresistent luftfuktighet	IEC 60068-2-3
Klimaresistent saltholdig luft	IEC 60068-2-52
Klimaresistent varme	IEC 60068-2-30
Lys	Nei
Mekanisk levetid	300 000 sykluser
Nøkkel utdragbar	0
Oppbevaringstemperatur fra	-40 °C

Oppbevaringstemperatur til	70 °C
Slag bestandighet	IK05
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde til	70 °C
Type	Nøkkel
Vekt	31,2 g
Vinkel	45°

