

ETHERNET SWITCH

EKI-2525-BE

Ethernet switch unmanag. 5 port, 12–48 VDC,
redundant

- 5, 8 eller 16 porter
- Unmanaged
- DIN-skinne montering
- Fra 30 mm bredde



PRODUKTBESKRIVELSE

Ethernet switchene passer industrielle applikasjoner og støtter Ethernet (10 Mbit/s) samt Fast Ethernet (100Mbit/s). Ethernet switchene er "unmanaged" ikke administrerbare og finnes som opsjon med utvidet temperaturområde fra -40 °C... 75 °C, samt med marine godkjenning.

Kontakt OEM Automatic AS for dette samt andre modeller med flere porter, fiberoptiske innganger, høyere IP klasse, kabler mm.

TEKNISKE DATA

Bredde	30 mm
Driftspenning DC maks.	48 V
Driftspenning DC min.	12 V
Dybde	104 mm
Effektforbruk	2,88 W
Godkjenninger	CE, FCC, RoHS, UL
Høyde	130 mm
IP-klasse	IP30
Montering	DIN-skinne / Vegg
Oppbevaringstemperatur fra	-40 °C
Oppbevaringstemperatur til	85 °C
Relativ fuktighet	95 % Rh

Releutganger	1 pc
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	60 °C