



SERIE 651

Filter regulator

G651APJP1GA00HN

Filterregulator, 25µm, 0,5-10 Bar, 1/8", Semiaut.

- Luftmengde maks 2360 l/min
- G1/8" til G1/4"
- Fra 0,2 til 10 bar
- Filter 5 µm og 25 µm
- For singel- eller blokkmontasje



PRODUKTBESKRIVELSE

Asco Numatics filterregulator er en plassbesparende kombinasjon av trykkregulator og luftfilter. Regulatoren reduserer matningstrykket og stabiliserer systemtrykket til innstilt verdi. Filteret tar hånd om faste og flytende forurensing i luften som feks. kondensvann og rustpartikler fra rørene. Med en bra filtrering av luften minimerer man unødig funksjonsstopp og slitasje på luftsylindre etc i installasjonen.

TEKNISKE DATA

GENERELL DATA

Tilkobling	1/8" BSP
Reguleringsområde maks.	10 bar
Reguleringsområde min.	0,5 bar
Matetrykk maks.	16 bar
Matetrykk min.	0 bar
Manometer	Ja
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	50 °C
Vekt	0,304 kg
Flow maks.	730 l/min
Materiale hus	Aluminium
Materiale interne deler	Messing, PA
Materiale kapsling	PA

Materiale skrue	PA
Materiale sete	NBR
Materiale tetninger	NBR
Materiale fjær	Rustfritt stål
Mediateperatur fra	-20 °C
Materiale skål	Polykarbonat
Materiale filter	Polyetylen
Mediateperatur til	50 °C